Linha *HIDROMASSAGEM* para Banheira e Spa

REVENDEDOR AUTORIZADO
TEKHOUSE

SUPER SYLLENT E GERAÇÃO II

AsbombasSuperSyllent garantem umbanho de banheira mais relaxante, com alto desempenho e funcionamento silencioso. O sistema autodrenante evita acúmulo de água e mau cheiro.
As bombas Geração II da Syllent são ideais para banheiras simples, também possibilitando conforto e relaxamento com funcionamento super silencioso. Também são autodrenantes.

Garantia
Contra defeitos de fabricação

Proteção IP68* e proteção IP65**
*Super Syllent
**Geração II

Potências
Geração II:
1/3 - 1/2 CV
Super Syllent
3/4 - 1,0
1,5 - 2,0 CV

Temperatura da água
Operação de 5°C a 45°C

Instalação
Deve ser instalada abaixo do nivel da água

Pressão máx. de sucção
4 mca
(Geração II)
8 mca
(Super Syllent)

MODELO 60 Hz		POTÊNCIA (Nominal)	PRESSÃO Máx.		TUBULAÇÃO		CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS* ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m)									Peso (kg)
							2	4	6	8	10	12	14	16	18	
120V	220V	CV	kPa	mca	SUCÇÃO (mm)	RECALQUE (mm)	VAZÃO (m³/h)									
MB42E0210AS	MB42E0213AS	3/4	120	12,0	50 ext / 40 int	40 ext	21,6	18,4	14,8	10,9	7,5	0,0				6,55
MB42E0211AS	MB42E0214AS	1,0	132	13,2	50 ext / 40 int	40 ext	22,9	19,3	16,7	13,3	9,6	4,6	0,0			7,40
MB42E0212AS	MB42E0215AS	1,5	144	14,4	50 ext / 40 int	40 ext	25,0	20,8	18,3	15,5	11,9	7,9	1,8	0,0		8,20
MB42E0217AS	MB42E0216AS	2,0	165	16,5	50 ext / 40 int	40 ext	26,8	23,1	21,2	17,5	14,4	11,5	6,5	1,4	0,0	8,30

MODELO 60 Hz		POTÊNCIA (Nominal)	PRESSÃO Máx.		TUBULAÇÃO		CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS* ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m)						Peso (kg)
							2	4	6	8	10	12	
120V	220V	CV	kPa	mca	SUCÇÃO (mm)	RECALQUE (mm)	VAZÃO (m³/h)						
MB63E0111A/P	MB63E0114A/P	1/3	100	10,0	50 ext / 40 int	40 ext / 32 int	10,3	8,4	5,9	3,1	0,0		3,52
MB63E0112A/P	MB63E0115A/P	1/2	120	12,0	50 ext / 40 int	40 ext / 32 int	11,5	9,8	7,7	5,4	2,7	0,0	3,94

A motobomba Super Syllent conta com sensor contra falta de água e bloqueio. O modelo Geração II conta com sensor contra superaquecimento.

Imagens ilustrativas. Os dados podem ser alterados sem aviso prévio. Abril/2025.

(11) 4375-6555 tekhouse.com.br loja@tekhouse.com.br
Alameda Juari, 431 - Tamboré Barueri/SP Cep 06460-090

TEKHOUSE
Soluções inovadoras para sua casa, condomínio ou empresa.

Syllent

Linha *PISCINA*

Imagens ilustrativas. Os dados podem ser alterados sem aviso prévio. Abril/2025

FILTROS DE AREIA

A linha de Filtros de Areia da Syllent é produzida pelo processo de rotomoldagem ou rotofilagem, o que garante maior qualidade e resistência aos produtos. Além disso, os filtros contam com sistema exclusivo de crepina retrátil, que facilita na hora da instalação e manutenção. A válvula seletora contém 6 posições. Ainda, os filtros de areia da Syllent já acompanham 3 uniões, com diâmetro de 50mm e 60mm para o filtro SYL1000.

Conjuntos

SYL 200 - 1/4 CV | SYL 300 - 1/3 CV | SYL 400 - 1/2 CV | SYL 500 - 3/4 CV | SYL 600 - 1,0 CV | SYL 750 - 1,5 e 2CV | SYL 1000 - 3CV

*Areia não inclusa. Indicada a granulometria de 0,4 a 0,8 mm. Imagens ilustrativas.
** Crepinas a disco nos modelos SYL200 e SYL300
*** Crepina roscável no modelo SYL1000

(12) MESES Garantia da válvula

(36) MESES Garantia da tanque

FILTROS		MOTOBOMBA CENTRÍFUGA COM PRÉ-FILTRO							TEMPO DE RECIRCULAÇÃO (h)				CARGA DE AREIA (kg)
		Modelos Monofásicos		Modelos Trifásicos					6	8	10	12	
Diâmetro externo (mm)	Área Filtrante (m²)	120V	220V	220V	380V	Potência Nominal (cv)	Vazão Nominal (m³/h)	Altura manométrica total na vazão nominal (mca)	VOLUME DA PISCINA (m³)				
300	0,062	PF42M025-120/AS	PF42M025-220/AS	---	---	1/4	3,0	8,3	18,0	24,0	30,0	36,0	20
300	0,062	PF42M033-120/AS	PF42M033-220/AS	---	---	1/3	3,1	9,0	18,6	24,84	31,0	37,2	25
400	0,115	PF42M050-120/AS	PF42M050-220/AS	---	---	1/2	5,8	9,3	34,8	6,4	58,0	69,6	50
500	0,182	PF42M075-120/AS	PF42M075-220/AS	PF42T075-220/AST	PF42T075-380/AST	3/4	9,1	10,6	54,6	72,89	91,0	109,2	100
600	0,266	PF42M100-120/AS	PF42M100-220/AS	PF42T100-220/AST	PF42T100-380/AST	1,0	12,0	10,0	72,0	6,0	120,0	144,0	150
750	0,421	PF42M150-120/AS	PF42M150-220/AS	---	---	1,5	15,7	10,0	94,2	125,6	157,0	188,4	240
750	0,421	---	PF48M200-220/AS	PF48T200-220/AST	PF48T200-380/AST	2,0	19,0	12,0	114,	152,0	190,0	228,0	240
1000	0,785	---	PF48M300-220/AS	PF48T300-220/AST	PF48T300-380/AST	3,0	34,0	12,0	204,	272,0	340,0	408,0	700

Sistema drenagem com Crepina retrátil e a disco

(11) 4375-6555 tekhouse.com.br loja@tekhouse.com.br
Alameda Juari, 431 - Tamboré Barueri/SP Cep 06460-090

TEKHOUSE
Soluções inovadoras para sua casa, condomínio ou empresa.

Linha *PISCINA*

PRÉ-FILTRO AUTOESCORVANTE

As bombas Pré-Filtro Autoescorvante Syllent oferecem instalação flexível, operando até 50 cm acima do nível da água. Silenciosas e confortáveis, são feitas com polímeros de engenharia, garantindo resistência à oxidação e a produtos químicos como o cloro. Com proteção IP68, suportam submersão, assegurando durabilidade e desempenho.

Garantia
Contra defeitos de fabricação

Proteção IP68
Resistente à submersão em água

Potências
1/4 - 1/3 - 1/2
3/4 - 1,0 - 1,5 CV
2 CV - 3 CV

Temperatura da água
Operação de 5°C a 45°C

Autoescorvante
Até 50cm acima do nível da piscina

Pressão Máx. de sucção
Até 10 mca

MODELO 60 Hz		POTÊNCIA (Nominal)	PRESSÃO Máx.		TUBULAÇÃO**		CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS* – ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m)											Peso (kg)
							2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
120V	220V	CV	kPa	mca	SUCÇÃO (mm)	RECALQUE (mm)	VAZÃO (m³/h)											
PF42M025-120/AS	PF42M025-220/AS	1/4	90	9,0	50	50	12,8	10,7	7,5	4,0	0,0							6,5
PF42M033-120/AS	PF42M033-220/AS	1/3	100	10,0			13,3	11,1	8,4	5,3	0,0							6,7
PF42M050-120/AS	PF42M050-220/AS	1/2	112	11,2			18,2	14,2	11,1	8,4	4,5	0,0						7,0
PF42M075-120/AS	PF42M075-220/AS	3/4	145	14,5				18,6	16,0	13,2	10,1	6,4	2,1	0,0				8,3
PF42M100-120/AS	PF42M100-220/AS	1,0	158	15,8				19,5	17,5	14,9	11,7	8,3	4,5	0,0				8,9
PF42M150-120/AS	PF42M150-220/AS	1,5	185	18,5				20,5	19,0	17,1	14,3	11,6	8,4	5,1	1,8	0,0		9,3
	PF48M200-220/AS	2,0	190	19,0	60	60		36,5	32,8	28,4	24,7	20,8	14,9	8,7	2,4	0,0		15,8
	PF48M300-220/AS	3,0	216	21,6				44,1	41,0	37,9	34,4	30,7	26,8	22,2	17,3	10,2	0,0	15,8

MODELOS TRIFÁSICOS		POTÊNCIA (Nominal)	PRESSÃO Máx.		TUBULAÇÃO**		ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (m)											Peso (kg)
							2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	
220V	380V	CV	kPa	mca	SUCÇÃO (mm)	RECALQUE (mm)	VAZÃO (m³/h)											
PF42T075-220/AST	PF42T075-380/AST	3/4	140	14	50	50	18,6	17,0	14,9	12,3	9,0	5,2	0,0					9,7
PF42T100-220/AST	PF42T100-380/AST	1,0	153	15,3			20,4	18,9	16,6	13,9	10,7	7,2	3,0	0,0				10,3
PF48T200-220/AST	PF48T200-380/AST	2,0	190	19,0	60	60		36,5	32,8	28,4	24,7	20,8	14,9	8,7	2,4	0,0		15,5
PF48T300-220/AST	PF48T300-380/AST	3,0	216	21,6				44,1	41	37,8	34,4	30,7	26,8	22,2	17,3	10,2	0	15,8

Sensor de carga exclusivo que desliga automaticamente em caso de falta de água ou bloqueio do rotor, além de um sensor térmico que protege a bomba contra o sobreaquecimento.

Imagens ilustrativas. Os dados podem ser alterados sem aviso prévio. Abril/2025.

(11) 4375-6555 tekhouse.com.br loja@tekhouse.com.br
Alameda Juari, 431 - Tamboré Barueri/SP Cep 06460-090

TEKHOUSE
Soluções inovadoras para sua casa, condomínio ou empresa.

Syllent